

Gesundes Wohnen dank Climatop

Die Zukunftsweisende, qualitativ hochwertige Wohnraumfarbe für umwelt- und bewohnerfreundliche Anstriche auf Wände und Decken im Innenbereich. **Climatop** ist ein Anstrichstoff der dem zunehmenden Umweltbewusstsein Rechnung trägt. **Climatop** weist eine optimale Wasserabweisung auf und enthält einen Haftverstärker, der auch eine **Superhaftung auf Weissputz, gipshaltigen Untergründen** usw. gewährt! **Climatop**, der bestechende, anwenderfreundliche Anstrichstoff für umweltbewusste Maler-Profis!

Lieferform:	Farbton:	Weiss, RAL 9010, NCS S 0500-N oder abgetönt nach Muster, Pastelltöne.
	Konsistenz:	Paste
	Glanzgrad:	Stumpfmatt
	Bindemittel:	Silikonharzbasis
	Gebinde:	20 kg, Einweg-Kunststoffgebinde
Lagerbeständigkeit:		Im Originalgebinde mindestens 6 Monate. Vor Frost schützen.
Spez. Gewicht:		Ca. 1.48 kg./lt.
Ausgiebigkeit:		Ca. 140 g – 180 g pro m ² bei 1 Anstrich
Untergrund:		Für jeden im Innenbereich vorkommenden Untergrund bei fachgemässer Vorbehandlung geeignet. Es ist zu beachten, dass der Untergrund sauber, fettfrei, trocken und tragfähig sein muss.
Verdünnung:		max. 5 % Wasser, je nach Saugfähigkeit des Untergrunds
Überarbeitung / Trockenzeit		Bei 23 ⁰ C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit nach einigen Stunden Oberflächentrocken und überstreichbar. Durchgetrocknet und Belastbar nach ca. 3 Tagen. Bei kühler, feuchter Witterung und höheren Schichtdicken entsprechend längere Trockenzeit einhalten.
Min. Verarbeitungstemperatur:		+ 5° C
Umweltmassnahmen:		Eingetrocknete Climatop -Farbe kann über die KVA entsorgt werden. Die Reinigung der Arbeitsgeräte muss in einem geschlossenen Wasserkreis erfolgen, damit die ARA nicht zusätzlich belastet wird.

Sicherheitstechnische Angaben:

Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmassnahmen einzuhalten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Spritznebel nicht einatmen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bodenflächen bei Anwendung abdecken.

VEVA-Code: 08 01 11 **Etikette und Sicherheitsdatenblatt beachten**



Dieses Merkblatt soll nach bestem Wissen beraten, der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Beratungsdienst anzufragen.