



Everest Seidenglanz aussen

Der hochdeckende Seidenglanzlack für anspruchsvolle Aussenanstriche, die einen langlebigen Seidenglanzeffekt gewähren. Er gibt einen gut füllenden und deckenden Anstrich, der feuchtigkeitsregulierend ist, d. h., dass die noch vorhandene Feuchtigkeit im Holz durch das trockene Everest Seidenglanz-Anstrichsystem verdunsten kann, doch das Festwasser und Wasserdampf nicht mehr ins Holz eindringen können.

Lieferform:	Farbton:	Weiss oder abgetönt
	Konsistenz:	Streichfertig
	Glanzgrad:	Seidenglanz
	Bindemittel:	Alkydharz
	Pigment:	Titandioxyd Rutil und aktive Füllstoffe, organische und anorganische Buntpigmente.
	Gebinde:	7 kg, Einweg-Blechgebinde
Lagerbeständigkeit:	Im Originalgebinde mindestens 12 Monate, frostbeständig.	
Spez. Gewicht:	1.4	
Festkörpergehalt:	70 - 75 %, je nach Farbton	
Ausgiebigkeit:	ca. 110 g / m ²	
Untergrund:	Rohes, geschliffenes oder grundiertes Holz	
Verdünnung:	Streichen:	1 – 2 % Terpentinersatz
	Spritzen:	10 – 15 % Universalverdünner
	Rollen:	1 - 2 % Terpentinersatz
Abtönung:	Max. 5 % mit Pintasol	
Empfohlener Aufbau:	1 x Everest Venti 3 2 x Everest Seidenglanz aussen	

Sicherheitstechnische Angaben: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Spritznebel / Dämpfe nicht einatmen. Bei verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikette vorzeigen.

VEVA-Code: 08 01 11 **Etikette und Sicherheitsdatenblatt beachten**

Everest Seidenglanz lässt sich mühelos streichen, rollen und spritzen. Dank der leicht thixotropen Konsistenz ist ein hervorragender Verlauf und eine ausgezeichnete Kantendeckung gewährleistet!



Dieses Merkblatt soll nach bestem Wissen beraten, der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Beratungsdienst anzufragen.