



Rio 1K-Bodenfarbe



1 K-Bodenfarbe auf Wasserbasis, mit einer sehr guten mechanischen und chemischen Resistenz. Rio 1K-Bodenfarbe ist angenehm zu verarbeiten und wirtschaftlich im Verbrauch.

Anwendung:: Abriebfeste, strapazierfähige Bodenfarbe, geeignet für Schutzräume Lagerräume, Hobbyräume, Balkon- und Terrassenflächen, Gartenplatten, Werkstattböden, usw

Eigenschaften: Gerucharm, wasserverdünnbar, wetterfest, hohe Abriebfestigkeit, chemikalienbeständig, lösemittelarm nach KEL-CH, bei hoher Luftfeuchtigkeit kein mattes Aufrocknen, angenehme Verarbeitung und eine schnelle Trocknung!

Untergründe: Zement, Beton, Eternit, Asphalt, Holz sowie Altanstriche. Der Untergrund muss trocken, tragfähig, sauber, fettfrei und mindestens 5 Wochen alt sein.

Bindemittel: Spezielle Acrylkombination

Verarbeitung: Mit Roller, Pinsel oder Pistole.
Nicht unter 5°C verarbeiten, da frostempfindlich!

Verdünnung:

<u>1. Anstrich:</u>	Unbehandelte Böden bis 10 % mit Wasser, gestrichene Böden unverdünnt
<u>2. Anstrich:</u>	Unverdünnt
<u>3. Anstrich:</u>	Unverdünnt

Lieferform:

<u>Sortimentsfarbtöne</u>	RAL 7035 Lichtgrau	RAL 7038 Achatgrau
	RAL 7032 Kieselgrau	1 E 103 Dunkelgrau
	RAL 1019 Graubeige	RAL 6021 Blassgrün
	Oder abgetönt nach Mustervorlage	

Konsistenz: Streichfertig
Glanzgrad: Seidenglanz
Gebinde: 10 kg. netto

Lager- und Frostbeständigkeit: Bei gut verschlossenen Gebinden und sachgemässer Lagerung mindestens 12 Monate haltbar. Frostfrei lagern.

Trockenzeit:

<u>Staubtrocken:</u>	Nach	1,5	Std.
<u>Klebfrei:</u>	Nach	5	Std.
<u>Druckfest:</u>	Nach	6	Std.
<u>Überstreichbar:</u>	Nach	6	Std.
<u>Durchgetrocknet (belastbar):</u>	Nach	72	Std.

Prüfresultate:

<u>Festkörpergehalt:</u>	57%	<u>Spez. Gewicht bei 20°C:</u>	1,20 g/cm ³
<u>Verlauf:</u>	Gut	<u>Verbrauch:</u>	130 g/m ² / Anstrich
<u>Flammpunkt:</u>	>100°C		

Sicherheitsratschläge:

Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmassnahmen einzuhalten!

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Spritznebel und Dämpfe nicht einatmen. Bei verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikette vorzeigen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmässige Verwender erhältlich. Sicherheitsdatenblatt und technisches Merkblatt beachten.

VEVA-Code: 08 01 12



Dieses Merkblatt soll nach bestem Wissen beraten, der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Beratungsdienst anzufragen.