

# Rio-Klarlack

**Wasserverdünnbarer 1-Komponent Klarlack für strapazierfähige Holzlackierungen, innen, auf der Basis von spez. PU-Harzmischungen.**

- Einsatz:** Für hochbeanspruchte, abriebfeste Lackierungen von Hart- und Weichholzflächen wie Tische, Stühle, Türen, Holzwände, Innenausbauten, für unbehandelte Holzfußböden. Holztafer sollte grundsätzlich vor der Montage behandelt werden.  
*Als 2-Komponent Versiegelungslack:*  
Für eine erhöhte mechanische Resistenz zur Bearbeitung von Parkettböden, Tischen, Holztreppe, Handgeländer usw., dem Rio-Klarlack 5 % Hartsiegel-Plus beimischen.
- Lieferform:** **Farbton:** Farblos  
**Glanzgrad:** Seidenglanz  
**Bindemittel:** Spezielle PU-Harzmischungen  
**Gebinde:** 1 l, 5 l, Einweg-Kunststoffgebilde
- Lagerbeständigkeit:** Im Originalgebilde mindestens 12 Monate.
- Spez. Gewicht:** 1.0
- Ausgiebigkeit:** 70 – 80 g / m<sup>2</sup>, je nach Holzart kann der Verbrauch differieren
- Eigenschaften:** Ausgezeichnete Oberflächenhärte und Abriebfestigkeit auf Holz.
- Untergrund:** Der Untergrund muss sauber und trocken sein. Die Holzfeuchtigkeit sollte nicht über 12 % liegen.
- Verdünnung:** Streichen: unverdünnt  
Rollen: unverdünnt  
Spritzen: bis 20 % mit Wasser  
Tauchen: bis 20 % mit Wasser  
Fluten: bis 20 % mit Wasser
- Trockenzeit:** Staubtrocken: nach ca. 1 Stunde  
Klebfrei: nach ca. 2 Stunden  
Griffest: nach ca. 2 ½ Stunden  
Durchgetrocknet: nach ca. 24 Stunden  
Überstreichbar: nach ca. 3 Stunden
- Beständigkeit:** Gegen Wasser, schwache Laugen und Säuren, alkoholische Getränke sowie handelsübliche Haushalt-Reinigungsmittel.
- Empfohlener Aufbau:** 2 – 3 x Rio-Klarlack oder 1 x Hartgrund  
2 x Rio-Klarlack
- Reinigung der Geräte und Kleider:** Sofort nach Gebrauch mit Wasser; eingetrockneter Rio-Klarlack ist nur mit Universalverdünner oder Pinselreiniger zu entfernen.
- Umweltmassnahmen:** Eingetrockneter Klarlack kann über die KVA entsorgt werden. Es ist zu beachten, dass die Reinigung der Geräte in einem geschlossenen Wasserkreis erfolgen sollte, damit die ARA nicht zusätzlich belastet wird.
- Sicherheitsratschläge:**  
*Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmassnahmen einzuhalten!*  
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Spritznebel und Dämpfe nicht einatmen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikette vorzeigen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmässige Verwender erhältlich. Sicherheitsdatenblatt und technisches Merkblatt beachten.

**VEVA-Code:** 08 01 12



*Dieses Merkblatt soll nach bestem Wissen beraten, der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Beratungsdienst anzufragen.*